

**Основные технические характеристики**
**VITARA MY23**

		1,4 L BOOSTERJET 48V MILD HYBRID		1,5 L FULL HYBRID		
		2WD	4WD	2WD	4WD	
Трансмиссия		6MT		6AGS		
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>						
Габаритная длина	мм	4 175				
Габаритная ширина	мм	1 775				
Габаритная высота	мм	1 610				
Колесная база	мм	2 500				
Колея колес	Передняя	мм	1 535			
	Задняя	мм	1 505			
Минимальный радиус разворота	м	5,2				
Минимальный дорожный просвет	мм	185				
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>						
Вместимость кузова	количество человек	5				
Вместимость багажного отсека	Макс. объем	л	1 120	1 046		
	Со сложенной спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе измерения объема багажника)	л	710	642		
	С поднятой спинкой заднего сиденья (согласно VDA — европейской системе)	л	375	289		
Емкость топливного бака	л	47				
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>						
Тип		48V гибридная турбированная силовая установка K14D		Гибридная силовая установка K15C		
Количество цилиндров		4				
Количество клапанов		16				
Рабочий объем цилиндра	см <sup>3</sup>	1 373		1 462		
Диаметр цилиндра × ход	мм	73,0 × 82,0		74,0 × 85,0		
Коэффициент сжатия		10,9		13,0		
Максимальная производительность	кВт при об/мин	95 при 5500		75 при 6000		
Максимальный крутящий момент	Н·м при об/мин	235 при 2000–3000		138 при 4400		
Система подачи топлива		Прямой впрыск		Многоточечный впрыск		
<b>ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ</b>						
Максимальная производительность	кВт	10		24,6		
Максимальный крутящий момент	Н·м	50		60		
Максимальная мощность гибридной системы	кВт	–		85(116)**		
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>						
Тип		<b>6MT</b>		<b>6AGS</b>		
Передаточное число	1-я передача	3,615		3,846		
	2-я передача	1,955		2,238		
	3-я передача	1,207		1,540		
	4-я передача	0,886		1,170		
	5-я передача	0,738		0,868		
	6-я передача	0,644		0,660		
	Передача заднего хода	3,481		3,769		
Конечное передаточное число		4,059		4,688		
<b>ШАССИ</b>						
Рулевое управление		Реечная передача				
Тормоза	Передние	Вентилируемые дисковые				
	Задние	Дисковые				
Подвески	Передняя	Амортизаторная стойка Макферсона с цилиндрической рессорой				
	Задняя	Торсионная балка с цилиндрической рессорой				
Шины		215/55R17				
<b>ЗНАЧЕНИЯ МАССЫ</b>						
Собственная масса	кг	1 205	1 275	1 268	1 338	
Полная масса автомобиля	кг	1 770	1 770	1 725	1 780	
Максимальная масса буксируемого прицепа	Без тормозной системы	600		400		
	С тормозной системой	1 500		1 200		
<b>ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Максимальная скорость	км/час	190		180		
0–100 км/ч	сек	9,5	10,2	12,7	13,5	
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
Расход топлива (согласно WLTC)*1	Фаза LOW (низкая)	л/100 км	6,0–6,3	6,5–6,7	4,7–4,8	5,9–6,0
	Фаза MEDIUM (средняя)	л/100 км	4,8–5,0	5,3–5,6	4,7–4,8	5,4
	Фаза HIGH (высокая)	л/100 км	4,6–4,8	5,1–5,3	4,8	5,0
	Фаза EXTRA-HIGH (сверхвысокая)	л/100 км	6,1–6,3	6,5–6,7	6,4	6,8
	Комбинированный цикл	л/100 км	5,4–5,6	5,8–6,1	5,3–5,4	5,8
Объем выбросов CO <sub>2</sub> (согласно WLTC)*1	г/км	121–125	131–136	121,0	132–133	

Все цифры являются данными производителя и могут варьироваться в зависимости от конкретного рынка.

Для получения информации об официальных данных сертификации свяжитесь с маркетинговой группой SMC, отвечающей за ваш регион.

\*1 Всемирно согласованный цикл испытаний легковых транспортных средств

\*\* Мощность бензинового двигателя 75 кВт, мощность электродвигателя 24,6 кВт, максимальная мощность гибридной системы 85 кВт