

IGNIS

Uste arv		5-ukseline	
Mootor		Bensiinimootor	
Veosüsteem		1.2 DUALJET + SHVS	
		4WD	
MÕÖTMED			
Üldpikkus	mm	3 700	
Üldlaius	mm	1 690	
Üldkõrgus	mm	1 605	
Teljevahe	mm	2 435	
Rööbe	Ees	mm	1 460
	Taga	mm	1 460
Väikseim pöörderaadius	m	4,7	
Väikseim kliirens	mm	180	
MAHUTAVUS			
Istekohtade arv	reisijat	4	
Kütusepaagi maht	liitrit	30	
Pakiruumi maht	Suurim maht (tagaistme seljatugi ette lükatud)	liitrit	1 086
	Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA) - tagaistme seljatugi ette lükatud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks	liitrit	490
	Tagaistme seljatugi püsti (VDA) - tagaistme seljatugi ette lükatud, koos rehvi kiirremondi komplektiga hädaolukordadeks	liitrit	204
MOOTOR			
Tüüp		K12D	
Silindrite arv		4	
Klappide arv		16	
Mootori töömaht	cm ³	1 197	
Silindri läbimõõt x kolvikäik	mm	73,0 x 71,5	
Surveaste		13,0	
Suurim võimsus	hj/kW/p/m	83(61)/6000	
Suurim pöördemoment	N·m/p/min	107/2800	
Toitesüsteem		Mitmepunktsissepritse	
JÕUÜLEKANNE			
Tüüp		5MT	
Ülekandearv	1. käik	3,545	
	2. käik	1,904	
	3. käik	1,240	
	4. käik	0,914	
	5. käik	0,717	
	Tagurpidikäik	3,272	

Lõplik ülekandearv		4,470	
VEERMIK			
Roolisüsteem		Hammaslattrool	
Pidurid	Ees	Ventileeritavad ketaspidurid	
	Taga	Trummelpidurid	
Vedrustus	Ees	MacPherson küünalvedrustus koos keerdvedrudega	
	Taga	kolme õõtshoovaga ja spiraalvedrudega jäik tagumine sild	
Rehvid		175/60R16	
MASSID			
Tühimass (täisvarustuses)		kg	940
Auto täismass		kg	1330
Järelhaagise mass	Piduritega	kg	1000
	Piduriteta	kg	400
JÕUDLUS			
Suurim kiirus		km/t	165
0-100 km/h		sek.	12,8
HEITMED JA KÜTUSEKULU			
Vastavus heitmenormidele			
Kütusekulu (WLTP)	Linnas	l/100km	5,4
	Maanteel	l/100km	6,4
	Kombineeritud	l/100km	5,4
CO ₂ -heitmed (WLTP)		g/km	121

Kõik arvud on tootja andmed ja võivad riigiti erineda.